

Grillete lira Crosby grado 6 con pasador cabeza plana G-209

Información del producto

Norma: US. FED. SPEC. RR-C-271F y EN 13889

... [Más información](#)



Marcado: According to standard, CE-marked


Certificación: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271, ASME B30.26, ISO 2415

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Grillete lira Crosby grado 6 con pasador cabeza plana G-209

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Size inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	P mm	A Tolerance +/- mm	C Tolerance +/- mm	Peso kg
Y6CGLIPUN003	0,33	3/16	10	6	22	5	15	14	25	37	4	29	5	1,5	1,5	0,03
Y6CGLIPUN005	0,5	1/4	12	8	29	6	20	16	32	47	5	36	6	1,5	1,5	0,05
Y6CGLIPUN007	0,75	5/16	14	10	31	8	21	19	37	53	6	43	8	1,5	3,3	0,09
Y6CGLIPUN010	1	3/8	17	11	37	10	26	23	46	64	6	52	10	1,5	3,3	0,14
Y6CGLIPUN015	1,5	7/16	19	13	43	11	30	27	52	74	8	60	11	1,5	3,3	0,17
Y6CGLIPUN020	2	1/2	21	16	48	13	33	30	59	83	10	68	13	1,5	3,3	0,33
Y6CGLIPUN032	3,25	5/8	27	19	60	16	43	38	74	106	11	85	18	1,5	6,4	0,62
Y6CGLIPUN047	4,75	3/4	32	22	71	19	51	46	89	126	13	101	21	1,5	6,4	1,07
Y6CGLIPUN065	6,5	7/8	37	25	84	22	58	53	103	148	13	114	25	1,5	6,4	1,64
Y6CGLIPUN085	8,5	1	43	30	96	25	68	60	119	167	14	130	27	1,5	6,4	2,28
Y6CGLIPUN095	9,5	1 1/8	46	32	108	30	74	68	131	190	16	152	32	1,5	6,4	3,36
Y6CGLIPUN120	12	1 1/4	52	36	119	33	83	76	146	210	18	165	35	1,5	6,4	4,31
Y6CGLIPUN135	13,5	1 3/8	57	40	133	36	92	84	162	233	19	176	38	3,3	6,4	6,14
Y6CGLIPUN170	17	1 1/2	60	42	146	39	99	92	176	254	21	189	41	3,3	6,4	7,8
Y6CGLIPUN250	25	1 3/4	73	52	178	47	127	106	224	313	25	233	57	3,3	6,4	14,02
Y6CGLIPUN350	35	2	83	58	197	53	146	122	258	347	29	263	61	3,3	6,4	20,4
Y6CGLIPUN550	55	2 1/2	105	71	267	69	184	148	324	455	35	335	80	6,4	6,4	38,9