



Grillete lira Crosby grado 6 con pasador tuerca G-2130

Información del producto

Norma: según US. FED. SPEC. RR-C-271F y EN 13889

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 13889

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Size inch | A mm | B mm | C mm | D | E | F mm | H mm | L | M | N mm | A Tolerance +/- | C Tolerance +/- | Peso kg |
|----------------|---|--------------|---------|---------|---------|------|------|---------|---------|------|------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| Y6CGLIEXA003 | 0,33 | 3/16 | 9,7 | 6,4 | 22,4 | 4,9 | 15,2 | 14,2 | 37,3 | 24,9 | 32,8 | 4,85 | 1,50 | - | 0,03 |
| Y6CGLIEXA005 | 0,5 | 1/4 | 11,9 | 7,9 | 28,7 | 6,4 | 19,8 | 15,5 | 46,7 | 32,5 | 39,6 | 6,35 | 1,50 | 1,50 | 0,05 |
| Y6CGLIEXA007 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 9,7 | 31,0 | 7,9 | 21,3 | 19,1 | 53 | 37,3 | 46,2 | 7,85 | 1,50 | 1,50 | 0,1 |
| Y6CGLIEXA010 | 1 | 3/8 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,7 | 26,2 | 23,1 | 63,0 | 45,2 | 55,1 | 9,65 | 1,50 | 1,5 | 0,15 |
| Y6CGLIEXA015 | 1,5 | 7/16 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 74,0 | 51,5 | 63,8 | 11,2 | 1,50 | 3,30 | 0,22 |
| Y6CGLIEXA020 | 2 | 1/2 | 20,6 | 16,0 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 83,5 | 58,5 | 71,1 | 12,7 | 1,50 | 3,30 | 0,36 |
| Y6CGLIEXA032 | 3,25 | 5/8 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16,0 | 42,9 | 38,1 | 106 | 74,5 | 90,4 | 17,5 | 1,50 | 3,30 | 0,62 |
| Y6CGLIEXA047 | 4,75 | 3/4 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51,0 | 46,0 | 126 | 89,0 | 105 | 20,6 | 1,50 | 6,35 | 1,23 |
| Y6CGLIEXA065 | 6,5 | 7/8 | 36,6 | 25,4 | 84,0 | 22,4 | 58,0 | 53,0 | 148 | 102 | 122 | 24,6 | 1,50 | 6,35 | 1,79 |
| Y6CGLIEXA085 | 8,5 | 1 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 167 | 119 | 137 | 26,9 | 1,50 | 6,35 | 2,28 |
| Y6CGLIEXA095 | 9,5 | 1-1/8 | 46,0 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74,0 | 68,5 | 190 | 131 | 150 | 31,8 | 1,50 | 6,35 | 3,75 |
| Y6CGLIEXA120 | 12 | 1-1/4 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76,0 | 210 | 146 | 170 | 35,1 | 1,50 | 6,35 | 5,31 |
| Y6CGLIEXA135 | 13,5 | 1-3/8 | 57,0 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92,0 | 84,0 | 233 | 162 | 183 | 38,1 | 3,30 | 6,35 | 7,18 |
| Y6CGLIEXA170 | 17 | 1-1/2 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92,0 | 254 | 175 | 196 | 41,1 | 3,30 | 6,35 | 8,62 |
| Y6CGLIEXA250 | 25 | 1-3/4 | 73,0 | 51,0 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 313 | 225 | 246 | 57 | 3,30 | 6,35 | 15,4 |
| Y6CGLIEXA350 | 35 | 2 | 82,5 | 57,0 | 197 | 51,0 | 146 | 122 | 348 | 253 | 275 | 61 | 3,30 | 6,35 | 23,7 |
| Y6CGLIEXA550 | 55 | 2-1/2 | 105 | 70,0 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 453 | 327 | 345 | 79,5 | 6,35 | 6,35 | 44,6 |
| Y6CGLIEXA850 | 85 | 3 | 127 | 82,5 | 330 | 76,0 | 200 | 165 | 546 | 365 | 384 | 92 | 6,35 | 6,35 | 70 |

Plano

