Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete lira Crosby Grado 8 con pasador tuerca G-2140

Información del producto



Norma: según US. FED. SPEC. RR-C-271F

Coeficiente de seguridad: 5,4

... *Más información*

Marcado: According to standard, CE-mark
Certificación: US. FED. SPEC. RR-C-271


Grado: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete lira Crosby Grado 8 con pasador tuerca G-2140

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Size inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	A Tolerance +/- mm	C Tolerance +/- mm	Peso kg
Y6CGLIEXA300	G2140-30	30	1-1/2	61	42	146	39	99	92	176	254	-	196	-	41	35	3,3	6,4	8,66
Y6CGLIEXA400	G2140-40	40	1-3/4	73	50,8	181	47	127	106	225	316	-	245	-	57	45	3,3	6,4	15,9
Y6CGLIEXA500	G2140-55	55	2	83	59	197	53	146	122	258	347	-	274	-	61	51	3,3	6,4	22,6
Y6CGLIEXA800	G2140-85	85	2-1/2	105	71	267	69	184	148	324	455	-	344	-	79	67	6,4	6,4	46,7
Y6CGLIEXA12T	G2140-120*	120	3	127	84	330	79	200	165	372	546	-	384	-	92	76	6,4	6,4	73,5
Y6CGLIEXA15T	G2140-150*	150	3-1/2	133	96	371	92	229	203	432	632	102	432	46	111	95	6,4	6,4	122
Y6CGLIEXA17T	G2140-175*	175	4	140	108	368	102	254	229	457	652	102	457	46	116	102	6,4	6,4	144

© November 2026 - All Rights Reserved