



## Acortador directo a cadena Crosby A-1338

### Información del producto

El innovador diseño del asiento permite una eficiencia del 100% para un trabajo con cadena grado 10.

**Norma:** cumple los requerimientos de la EN 1677-1

**Material:** aleación de acero templado y revenido grado 10

**Coefficiente de seguridad:** 4

**Grado:** 10

| Referencia CYE | Diámetro cadena | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D    | E    | F<br>mm | Peso<br>kg |
|----------------|-----------------|---|---------|---------|---------|------|------|---------|------------|
| Y6CGAA133807   | 7               | 2                                       | 43,7    | 64,5    | 55,9    | 98,5 | 38,1 | 22,4    | 0,2        |
| Y6CGAA133808   | 8               | 2,6                                     | 43,7    | 64,5    | 55,4    | 98,5 | 38,1 | 22,4    | 0,45       |
| Y6CGAA133810   | 10              | 4                                       | 47      | 78,5    | 65,5    | 119  | 46,5 | 27,7    | 0,82       |
| Y6CGAA133813   | 13              | 6,8                                     | 60,7    | 97,3    | 83,3    | 149  | 57,2 | 36,1    | 1,78       |
| Y6CGAA133816   | 16              | 10,3                                    | 67,8    | 115     | 97,8    | 179  | 74,5 | 44,5    | 3,18       |

## Plano

