



Tensor Crosby gancho-cáncamo HG-225

Información del producto

Norma: según ASTM F-1145, antigua US. FED. SPEC. FF-T-791b

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia	CYE	Fuerza máxima de utilización WLL	Ø rosca y long. a tensar	Ø rosca y long. a tensar (pulg)	A	D	E	Cerrado	F	J	Abierto	K	Cerrado	M	Abierto	N	Cerrado	R	S	X	Cerrado	BB	Peso
		ton	mm		mm				mm									mm				mm	kg
Y6CTEABCG014		0,18	6,35 x 102	1/4 x 4	6,35	11,2	42,3	32,3	296			195		312		211		20,6	8,64	44,6		103	0,14
Y6CTEABCG516		0,32	7,94 x 114	5/16 x 4-1/2	7,94	12,7	50,7	38,1	343			229		363		248		24,1	11,2	55,8		116	0,23
Y6CTEABCG038		0,45	9,53 x 152	3/8 x 6	9,53	14,2	57,8	44,7	434			282		458		306		28,7	13,5	62,9		155	0,36
Y6CTEABCG012		0,68	12,7 x 152	1/2 x 6	12,7	16,5	89,7	57,9	497			345		528		376		35,8	18,0	90,4		153	0,82
Y6CTEABCGL12		0,68	12,7 x 305	1/2 x 12	12,7	16,5	89,2	57,9	809			504		840		535		35,8	18,0	89,9		314	1,22
Y6CTEABCG058		1,02	15,9 x 152	5/8 x 6	15,9	22,9	108	71,4	536			384		574		422		45,7	22,4	110		153	1,35
Y6CTEABCGL58		1,02	15,9 x 305	5/8 x 12	15,9	22,9	107	71,4	850			545		888		583		45,7	22,4	110		315	1,97
Y6CTEABCGC34		1,36	19,1 x 152	3/4 x 6	19,1	24,9	129	84,6	574			422		621		469		53,1	25,4	130		156	1,91
Y6CTEABCG034		1,36	19,1 x 305	3/4 x 12	19,1	24,9	128	84,6	889			584		936		631		53,1	25,4	129		320	2,96
Y6CTEABCGL34		1,36	19,1 x 457	3/4 x 18	19,1	24,9	129	84,6	1.194			737		1.241		784		53,1	25,4	130		471	3,74
Y6CTEABCG078		1,81	22,2 x 305	7/8 x 12	22,2	28,7	148	96,0	917			612		971		666		60,5	31,8	147		309	4,24
Y6CTEABCG100		2,27	25,4 x 305	1 x 12	25,4	31,8	167	108	956			652		1.018		713		76,2	36,3	165		309	6,29

Plano

