Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tensor Crosby cáncamo-cáncamo HG-226

Información del producto



Norma: según ASTM F-1145, antigua US. FED. SPEC. FF-T-791b ... *Más información*

Coeficiente de seguridad: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tensor Crosby cáncamo-cáncamo HG-226

Plano



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tensor Crosby cáncamo-cáncamo HG-226

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	ø rosca y long. a tensar (pulg)	A mm	J Abierto mm	K Cerrado mm	M Abierto mm	N Cerrado mm	R mm	S mm	X Cerrado mm	BB mm	Peso kg
Y6CTEABCC516	0,36	5/16 x 4-1/2	7,94	354	239	368	253	24,1	11,2	55,8	116	0,22
Y6CTEABCC038	0,54	3/8 x 6	9,53	446	294	463	311	28,7	13,5	62,9	155	0,34
Y6CTEABCC012	1	1/2 x 6	12,7	506	354	529	376	35,8	18	90,4	153	0,78
Y6CTEABCCL12	1	1/2 x 12	12,7	819	514	841	536	35,8	18	89,9	314	1,19
Y6CTEABCC058	1,59	5/8 x 6	15,9	552	399	577	425	45,7	22,4	110	153	1,25
Y6CTEABCCL58	1,59	5/8 x 12	15,9	865	560	891	586	45,7	22,4	110	315	1,87
Y6CTEABCCC34	2,36	3/4 x 6	19,1	590	438	622	470	53,1	25,4	130	156	1,91
Y6CTEABCC034	2,36	3/4 x 12	19,1	905	600	937	632	53,1	25,4	129	320	2,78
Y6CTEABCCL34	2,36	3/4 x 18	19,1	1.210	753	1.242	785	53,1	25,4	130	471	3,55
Y6CTEABCC078	3,27	7/8 x 12	22,2	932	627	970	665	60,5	31,8	147	309	4,01
Y6CTEABCCL78	3,27	7/8 x 18	22,2	1.249	792	1.287	830	60,5	31,8	147	473	5,22
Y6CTEABCC10C	4,54	1 x 6	25,4	666	514	711	559	76,2	36,3	165	157	4,36
Y6CTEABCC100	4,54	1 x 12	25,4	971	666	1.016	711	76,2	36,3	165	309	5,88
Y6CTEABCC10M	4,54	1 x 18	25,4	1.276	819	1.321	864	76,2	36,3	165	462	7,4
Y6CTEABCC10L	4,54	1 x 24	25,4	1.596	987	1.641	1.031	76,2	36,3	154	631	9,14
Y6CTEABCC14C	6,89	1-1/4 x 12	31,8	1.070	766	1.127	822	91,2	46,2	216	306	9,01
Y6CTEABCC14M	6,89	1-1/4 x 18	31,8	1.375	918	1.432	975	92,1	46,2	216	459	10,8
Y6CTEABCC14L	6,89	1-1/4 x 24	31,8	1.694	1.085	1.751	1.141	91,2	46,2	216	625	12,6
Y6CTEABCC11C	9,71	1-1/2 x 12	38,1	1.124	819	1.187	882	104	53,8	240	313	13
Y6CTEABCC112	9,71	1-1/2 x 18	38,1	1.428	971	1.492	1.035	104	53,8	240	465	15,4
Y6CTEABCC11L	9,71	1-1/2 x 24	38,1	1.749	1.139	1.813	1.203	104	53,8	240	633	17,9
Y6CTEABCC134	12,7	1-3/4 x 18	44,5	1.457	1.000	1.534	1.076	118	60,5	253	467	23
Y6CTEABCC13L	12,7	1-3/4 x 24	44,5	1.762	1.153	1.838	1.229	118	60,5	253	619	26,4
Y6CTEABCC200	16,8	2 x 24	50,8	1.922	1.313	2.011	1.402	148	68,3	331	622	37,9
Y6CTEABCC212	27,2	2-1/2 x 24	63,5	2.011	1.402	2.113	1.503	165	79,2	350	625	67,4
Y6CTEABCC234	34	2-3/4 x 24	69,9	2.066	1.456	2.180	1.571	178	82,6	383	626	79,1

© November 2026 - All Rights Reserved