



Tensor Crosby horquilla-horquilla HG-228

Información del producto

Norma: según ASTM F-1145, antigua US. FED. SPEC. FF-T-791b.

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia	CYE	Fuerza máxima de utilización WLL	Ø rosca y long. a tensar (pulg)	A mm	B mm	E Cerrado mm	G mm	J Abierto mm	K Cerrado mm	M Abierto mm	N Cerrado mm	BB mm	Peso kg
Y6CTEABHH516	0,36	5/16 x 4-1/2	7,94	12,7	51,2	22	332	218	359	244	116	0,25	
Y6CTEABHH038	0,54	3/8 x 6	9,53	13,5	53,5	21,5	413	260	445	292	155	0,39	
Y6CTEABHHC12	1	1/2 x 6	12,7	16,3	81,8	27,1	474	321	512	359	153	0,83	
Y6CTEABHH012	1	1/2 x 9	12,7	16,3	81,3	27,1	633	405	671	443	238	1,04	
Y6CTEABHHL12	1	1/2 x 12	12,7	16,3	81,3	27,1	786	481	824	519	314	1,23	
Y6CTEABHHC58	1,59	5/8 x 6	15,9	20,1	99,1	33,5	501	349	554	402	153	1,46	
Y6CTEABHH058	1,59	5/8 x 9	15,9	20,1	98,8	33,5	662	434	715	487	239	1,79	
Y6CTEABHHL58	1,59	5/8 x 12	15,9	20,1	98,8	33,5	815	510	868	563	315	2,08	

Y6CTEABHHC34	2,36	3/4 x 6	19,1	24,6	120	38,5	536	383	601	449	156	2,18
Y6CTEABHH034	2,36	3/4 x 9	19,1	24,6	119	38,5	698	470	764	535	244	2,65
Y6CTEABHHM34	2,36	3/4 x 12	19,1	24,6	119	38,5	851	546	916	612	320	3,05
Y6CTEABHHL34	2,36	3/4 x 18	19,1	24,6	120	38,5	1.155	698	1.221	764	471	3,83
Y6CTEABHH078	3,27	7/8 x 12	22,2	29,5	140	44,8	880	575	956	651	309	4,25
Y6CTEABHHL78	3,27	7/8 x 18	22,2	29,5	140	44,8	1.197	740	1.272	815	473	5,34
Y6CTEABHH10C	4,54	1 x 6	25,4	34	155	52,1	605	453	690	538	157	4,74
Y6CTEABHH100	4,54	1 x 12	25,4	34	155	52,1	910	605	995	690	309	6,25
Y6CTEABHH10M	4,54	1 x 18	25,4	34	155	52,1	1.215	757	1.300	843	462	7,77
Y6CTEABHH10L	4,54	1 x 24	25,4	34	154	52,1	1.535	925	1.620	1.010	631	9,51
Y6CTEABHH14C	6,89	1-1/4 x 12	31,8	46,7	205	71,5	1.000	695	1.107	802	306	9,94
Y6CTEABHH114	6,89	1-1/4 x 18	31,8	46,7	205	71,5	1.305	848	1.412	955	459	11,7
Y6CTEABHH14L	6,89	1-1/4 x 24	31,8	46,7	205	71,5	1.624	1.014	1.731	1.121	625	13,5
Y6CTEABHH12C	9,71	1-1/2 x 12	38,1	52,3	227	71,4	1.035	731	1.160	855	313	14,8
Y6CTEABHH112	9,71	1-1/2 x 18	38,1	52,3	227	71,4	1.340	883	1.465	1.008	465	17,2
Y6CTEABHH12L	9,71	1-1/2 x 24	38,1	52,3	227	71,4	1.661	1.051	1.786	1.176	633	19,7
Y6CTEABHH134	12,7	1-3/4 x 18	44,5	66	238	85	1.355	898	1.503	1.045	467	24,3
Y6CTEABHH13L	12,7	1-3/4 x 24	44,5	66	238	85	1.660	1.050	1.807	1.198	619	27,7
Y6CTEABHH200	16,8	2 x 24	50,8	66,5	300	95	1.769	1.159	1.949	1.339	622	43,7
Y6CTEABHH212	27,2	2-1/2 x 24	63,5	77,7	337	113	1.853	1.244	2.087	1.478	625	75,9
Y6CTEABHH234	34	2-3/4 x 24	69,9	93,7	379	106	1.899	1.289	2.172	1.562	626	90,1

Plano

