Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex Ultra Lubricante 2

Información del producto

ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 es una grasa híbrida avanzada ecológica de alto rendimiento. Está desarrollado para funcionar en entornos de muelles, offshore y aguas profundas. Además, tiene prestaciones superiores de cara a su retirada y es biodegradable, no tóxico y no bioacumulativo. Ropetex Ultra Lube 2 es un lubricante ambientalmente aceptable (EAL) y cumple totalmente con VGP 2013. Por lo tanto, se puede utilizar en muelles, riberas de ríos, lagos y otros lugares medioambientalmente sensibles.

Debido a la composición del producto, es estable en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace adecuado para ambientes tropicales.

Aplicaciones comunes: grúas offshore, grúas de muelle, instalaciones marinas y portuarias, instalaciones submarinas.

Métodos de aplicación: equipo de alta presión o brocha.

Temperatura mínima de aplicación: -5°C (el producto debe mantenerse al menos a 10°C durante 48 horas antes de la aplicación).

Color / textura: grasa negra mate.

Grado NLGI: NLG2

Punto de goteo: 154 °C.
Punto de rotura: -60 ° C.
Densidad relativa: 0,9 - 0,95.
Prueba de niebla salina caliente: 2880 horas.
Carga de soldadura de 4 bolas: > 400 kgf.
Marca de soldadura de 4 bolas: 0,55 mm.
Pulverización de agua: < 60% de retención
Lubricante ambientalmente aceptable: SÍ
Cumple con VGP 2013: SÍ

Disponible en cubo de 12,5 kg

... *Más información*

Rango de temperatura: de -40°C a +120°C.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex Ultra Lubricante 2

Datos técnicos

Referencia CYE	Description	Peso kg
14250125005	Ropetex Ultra Lube 2	12,5

© November 2026 - All Rights Reserved