

Ropetex Thin Lubricante 30

Información del producto



ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 es un lubricante de película fina semiseco que puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, tanto en la industria como en la construcción. Posee excelentes propiedades de resistencia a la penetración y la corrosión. Thin Lube 30 también minimiza el desgaste entre los alambres y cordones del cable de acero y, por lo tanto, es perfecto para un uso frecuente en condiciones de trabajo difíciles. También consta de componentes que reducen la contaminación por partículas abrasivas, la probabilidad de que el lubricante “salga despedido” y la acumulación de lubricante.

Aplicaciones comunes: elevación industrial general, cabrestantes, grúas torre, grúas móviles, grúas de muelle y cable de pesca.

Métodos de aplicación: rociador portátil o brocha / goteo.

Temperatura mínima de aplicación: -5°C (el producto debe mantenerse al menos a 10°C durante 48 horas antes de la aplicación).

Color / textura: fluido marrón opaco.

Grado NLGI: líquido disolvente.

Carga de soldadura de 4 bolas: > 100 kgf

Disponible en aerosol de 400 ml, lata de 5 litros y bidón de 20 litros.

Extra: No olvide descargar el manual técnico con información útil sobre los lubricantes para cables. ¡Es gratis! (ver pestaña "Documentos").

... [Más información](#)

Rango de temperatura: de -30°C a +60°C.

Ropetex Thin Lubricante 30

Datos técnicos

Referencia CYE	Description
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum