Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex Traction Lubricante 40

Información del producto

ROPETEX

Ropetex Traction Lube 40 es un lubricante sintético que recubre las superficies de los alambres con una película antideslizante. Está diseñado para situaciones en las que el agarre por fricción es vital, ya que proporciona lubricación interna al tiempo que evita la acumulación excesiva con aplicaciones repetitivas.

Aplicaciones comunes: ascensores y polipastos de tracción.

Métodos de aplicación: rociador portátil o brocha / goteo.

Temperatura mínima de aplicación: -5°C (el producto debe mantenerse al menos a 10°C durante 48 horas antes de la aplicación).

Color / textura: fluido de agua blanca.

Grado NLGI: líquido disolvente.

Carga de soldadura de 4 bolas: > 100 kgf

Disponible en bidón de 20 litros.

Extra: No olvide descargar el manual técnico con información útil sobre los lubricantes para cables. ¡Es gratis! (ver pestaña "Documentos").

... *Más información*

Rango de temperatura: de -55°C a +40°C.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropetex Traction Lubricante 40

Datos técnicos

Referencia CYE	Description
142502000020	Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum

© November 2026 - All Rights Reserved