



Gancho de ojo grado 8 modelo ELD 101

Información del producto

Presenta características muy similares a las del gancho autoblocante en cuanto al material utilizado y un tamaño y peso muy reducidos en comparación con la carga a elevar.

Aplicaciones: Se emplean en los extremos de los cables o de las eslingas como elemento final de unión a la carga.

Norma: EN 1677-2

Coefficiente de seguridad: 4

Material: aleación de acero grado 8

Marcado: CE-marked

Acabado: Rojo mate

Coefficiente de seguridad: 4

Grado: 8

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D	D1	E	F mm	G mm	H mm	L	Peso kg
Y6AGANOJOC06	6	1,25	9,5	19	77	23	20	21	15	15	31	82	6,5
Y6AGANOJOC07	7	1,6	11	25	82	26	22	23	18	18	34	93	5,4
Y6AGANOJOC08	8	2,5	13	27	94	27	23	27	23	23	38	105	0,75
Y6AGANOJOC10	10	3,2	15	32	106	31	27	31	23	24	42	121	1,05
Y6AGANOJOC13	13	5,4	18	38	132	40	35	37	30	34	50	146	1,9
Y6AGANOJOC16	16	8	23	51	165	51	43	49	37	37	62	187	3,95
Y6AGANOJOC19	19	11,5	29	64	198	58	53	60	43	46	75	230	7,2
Y6AGANOJOC22	22	16	33	70	222	66	58	67	52	57	84	255	10,2
Y6AGANOJOC26	26	22	41	89	283	87	78	80	64	65	110	320	20,5

Plano

