



## Gancho de seguridad autoblocante ELD 102

### Información del producto

Fabricado en acero de aleación forjado, templado y revenido, presenta un sistema de autocierre de manera que cuando está sometido a carga resulta imposible que dicha carga pueda salirse del gancho.

**Aplicaciones:** Se emplean en los extremos de los cables o de las eslingas como elemento final de unión a la carga.

**Norma:** EN 1677-3

**Coeficiente de seguridad:** 4

**Material:** aleación de acero grado 8

**Marcado:** CE-marked

**Acabado:** rojo mate

**Grado:** 8

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm												B mm												D mm												E mm												F mm												G mm												I mm												L mm												M mm												Peso kg											
			A mm				B mm				D mm				E mm				F mm				G mm				I mm				L mm				M mm				Peso kg																																																																																			
Y6AGANSEG001	6	1,12	6	22	28	20	16	139	35	107	11	0,53																																																																																																														
Y6AGANSEG020	7-8	2	8	25	33	25	20	172	45	135	12	0,86																																																																																																														
Y6AGANSEG032	10	3,15	10	32	44	35	27	218	58	168	14	1,6																																																																																																														
Y6AGANSEG054	13	5,3	13	40	54	40	31	267	71	208	18	3,04																																																																																																														
Y6AGANSEG080	16	8	16,5	50	67	52	40	330	84	254	22	5,9																																																																																																														

## Plano

