

Anilla maestra (1-2 ramales) ELD 151

Información del producto



Anillas de alta resistencia fabricadas con acero de aleación en grado 8 templado y revenido. Una vez fabricadas son probadas a 2,5 veces la carga de trabajo.

Para la confección de cualquier tipo de eslinga: cable, cadena o poliéster.

Norma: EN 1677-4

[... Más información](#)

Material: aleación de acero grado 8

Marcado: CE-marked


Acabado: Rojo mate

Coefficiente de seguridad: 4

Grado: 8

Anilla maestra (1-2 ramales) ELD 151

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Para cadena de 1 ramal	Para cadena de 2 ramales	A mm mm	B mm mm	ØC mm	Peso kg
Y6AANNOR001	6-7	1,6	7	6	13	110	60	0,34
Y6AANNOR013	7-8	2,12	8	7	16	110	60	0,53
Y6AANNOR016	8-10	3,15	10	8	18	135	75	0,8
Y6AANNOR020	10-13	5,3	13	10	22	160	90	1,57
Y6AANNOR026	13-16	8	16	13	26	180	100	2,3
Y6AANNOR032	16-19	11,2	19	16	32	200	110	3,9
Y6AANNOR038	18-22	16	22	19	36	260	140	6,35
Y6AANNOR045	22-28	25	26	22	45	340	180	12,8
Y6AANNOR050	26-32	33,5	32	26	51	350	190	17,2