



Anilla maestra (1-2 ramales) ELD 151

Información del producto

Anillas de alta resistencia fabricadas con acero de aleación en grado 8 templado y revenido. Una vez fabricadas son probadas a 2,5 veces la carga de trabajo.

Para la confección de cualquier tipo de eslinga: cable, cadena o poliéster.

Norma: EN 1677-4

Material: aleación de acero grado 8

Acabado: Rojo mate

Coefficiente de seguridad: 4

Grado: 8

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ø Cadena 1 ramal	Ø Cadena 2 ramales	A mm	B mm	ØC	Peso kg
Y6AANNOR001	1,6	7	6	13	110	60	0,34
Y6AANNOR013	2,12	8	7	16	110	60	0,53
Y6AANNOR016	3,15	10	8	18	135	75	0,8
Y6AANNOR020	5,3	13	10	22	160	90	1,57
Y6AANNOR026	8	16	13	26	180	100	2,3
Y6AANNOR032	11,2	19	16	32	200	110	3,9
Y6AANNOR038	16	22	19	36	260	140	6,35
Y6AANNOR045	25	26	22	45	340	180	12,8
Y6AANNOR050	33,5	32	26	51	350	190	17,2

Plano

