



Eslabón de unión ELD 181

Información del producto

Las uniones hammerlok, también fabricadas con acero aleado de alta resistencia G8, presentan como principal característica la simplicidad en su montaje (como pieza de unión) y la gran seguridad de su uso.

Norma: EN 1677-1

Material: Aleación de acero grado 8

Marcado: According to standard

Acabado: Rojo mate

Certificación: EN 1677-4

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 8

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ø cadena mm	A mm	B mm	ØC	D	E	LU	Peso kg
Y6AHAMERL006	1,12	6	8	11,2	13	15	16	44	2,65
Y6AHAMERL008	2	7/8	10	13,3	18	20	23	56	3,35
Y6AHAMERL010	3,15	10	14,5	18,5	22	25	29	68	6,5
Y6AHAMERL013	5,3	13	18	24	26	30,5	34	83	0,66
Y6AHAMERL016	8	16	22	29	32	36,5	41	104	1,13
Y6AHAMERL019	12,5	20	25	33	40	44	49	120	1,9
Y6AHAMERL022	15	22	28	38	45	50	58	142	3,17
Y6AHAMERL026	21,2	26	32	48	50	54	65	170	4,9
Y6AHAMERL032	31,5	32	38	62	56	68	80	190	8,26

Plano

