



## Gancho giratorio sin rodamientos ELD 167

### Información del producto

No apto para giro bajo carga.

**Norma:** EN 1677-1

**Coefficiente de seguridad:** 4

**Material:** Aleación de acero grado 8

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Acabado:** Mate rojo

**Certificación:** EN 1677-2

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 8

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Peso kg
Y6AGANGIR010	6	1,25	8	27	77	24	20	21	15	31	116	31	51	30	10	0,47
Y6AGANGIR015	7	1,6	10	31	82	26	22	23	18	34	140	38	63	39	12,5	1
Y6AGANGIR020	8	2,5	12,5	42	94	27	23	27	23	38	163	47	79	48	16	1,4
Y6AGANGIR030	10	3,2	12,5	40	106	32	27	31	23	42	172	47	79	48	16	1,66
Y6AGANGIR054	13	5,4	15	50	132	40	35	37	30	50	213	58	96	60	19	3,65
Y6AGANGIR080	16	8	17,5	65	165	51	43	49	37	62	266	72	120	70	24	5,87
Y6AGANGIR110	19	11,5	22	68	198	58	53	60	43	75	310	82	136	82	27	9,75
Y6AGANGIR160	22	16	24	84	222	66	58	67	52	84	352	92	154	92	31	15,3
Y6AGANGIR220	26	22	29	107	283	87	78	80	64	110	434	115	191	108	38	26,5

## Plano

