

Gancho giratorio con rodamientos ELD 168

Información del producto

Apto para giro bajo carga. Gancho con rodamientos estándar para las aplicaciones más comunes.

Norma: EN 1677-1

Coeficiente de seguridad: 4

Material: Aleación de acero grado 8
Marcado: CE-marked
Acabado: Rojo mate

Coeficiente de seguridad: 4:1.
Grado: 8

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ø cadena mm	A mm	B mm	C mm	D	D1	E	F mm	H mm	L	M	N mm	P	R mm	Peso kg
Y6AGARGIR016	168	1,6	7	10	33	82	26	22	23	18	34	140	38	63	39	12,5	1
Y6AGARGIR030	168	2,5	8	12,5	42	94	27	23	27	23	38	163	47	79	48	16	1,4
Y6AGARGIR032	168	3,2	10	12,5	40	106	32	27	31	23	42	172	47	79	48	16	1,66
Y6AGARGIR045	168	5,4	13	15	50	132	40	35	37	30	50	213	58	96	60	19	3,65
Y6AGARGIR080	168	8	16	17,5	65	165	51	43	49	37	62	266	72	120	70	24	5,87
Y6AGARGIR110	168	11,5	19	22	68	198	58	53	60	43	75	310	82	136	82	27	9,75
Y6AGARGIR150	168	16	22	24	84	222	66	58	67	52	84	352	92	154	92	31	15,3
Y6AGARGIR220	168	22	26	29	107	283	87	78	80	64	110	434	115	191	108	38	26,5
Y6AGARGIR300	168	31,5	32	34	117	339	97	87	94	80	120	512	132	222	132	45	50

Plano

