



ROPETEX S49

Información del producto











ROPETEX S49 es un cable de acero para usos generales como carteles colgantes, dispositivos de control y señalización, pero no para izado. Suele ser común utilizar diámetros hasta 6 mm.

ROPETEX S49 contiene alma de cordón (WSC).

ROPETEX S42 es el mismo cable pero su alma es de fibra (FC) y, por lo tanto, es más flexible.

Construcción: 6x7-WSC (7x7) Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C. Para temperaturas de funcionamiento entre 100°C y 200°C reduzca la MBF un 10%.

Certificación: EN 12385-4

Aviso: No debe utilizarse para elevación.

Factor medio relleno: 0,55

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
101100104270040	1	1.960	Galvanizado B	sZ	0,76	0,43	Seco	0,38
101100154270040	1,5	1.960	Galvanizado B	sZ	1,71	0,97	Seco	0,86
101100204270040	2	1.960	Galvanizado B	sZ	3,04	1,73	Seco	1,54
101100254270040	2,5	1.960	Galvanizado B	sZ	4,75	2,7	Seco	2,4
101100304270040	3	1.960	Galvanizado B	sZ	6,84	3,89	Seco	3,46