



## ROPETEX S49

### Información del producto

**ROPETEX**



ROPETEX S49 es un cable de acero para usos generales como carteles colgantes, dispositivos de control y señalización, pero no para izado. Suele ser común utilizar diámetros hasta 6 mm.

ROPETEX S49 contiene alma de cordón (WSC).

ROPETEX S42 es el mismo cable pero su alma es de fibra (FC) y, por lo tanto, es más flexible.

**Construcción:** 6x7-WSC (7x7)

**Marcado:** According to standard

**Rango de temperatura:** de -40°C hasta +200°C. Para temperaturas de funcionamiento entre 100°C y 200°C reduzca la MBF un 10%.

**Certificación:** EN 12385-4

**Aviso:** No debe utilizarse para elevación.

**Factor medio relleno:** 0,55

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm <sup>2</sup>	Lubricación	Peso kg/100m
101100104270040	1	1.960	Galvanizado B	sZ	0,76	0,43	Seco	0,38
101100154270040	1,5	1.960	Galvanizado B	sZ	1,71	0,97	Seco	0,86
101100204270040	2	1.960	Galvanizado B	sZ	3,04	1,73	Seco	1,54
101100254270040	2,5	1.960	Galvanizado B	sZ	4,75	2,7	Seco	2,4
101100304270040	3	1.960	Galvanizado B	sZ	6,84	3,89	Seco	3,46