



ROPETEX S42 PVC

Información del producto

ROPETEX



SZ

G



ROPETEX S42 es cable galvanizado con de fibra (FC) y revestimiento de PVC. Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como cable de bloqueo, dispositivos de señalización, etc., pero no para elevación. Es más utilizado en diámetros pequeños de hasta 8 mm.

Disponible con revestimiento de PVC transparente, negro mate o rojo mate (RAL 3020).

El revestimiento de PVC está estabilizado a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para un uso prolongado en exteriores y cumple totalmente con la Directiva REACH 1907/2006.

Construcción: 6x7 FC

Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -30 °C hasta +70 °C .

Certificación: EN 12385-4

except from coating

Aviso: No debe utilizarse con fines de elevación.

Factor medio relleno: 0,47

Referencia CYE	Ø cable mm	Inner diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Área sección transversal metálica mm ²	Fuerza mínima de rotura kN	Color	Peso kg/100m
105130300200010	3	2	1.770	1,48	2,35	transparent	2,1
105130400200010	4	2	1.770	1,48	2,35	transparent	2,7
105130400300010	4	3	1.770	1,48	5,29	transparent	4,1
105130400300014	4	3	1.770	1,48	5,29	Negro	4,1
105130400300012	4	3	1.770	1,48	5,29	Rojo	4,1
105130500300010	5	3	1.770	3,32	5,29	transparent	5,3
105130500300012	5	3	1.770	2,32	5,29	Rojo	5,3
105130500400012	5	4	1.770	2,32	9,4	Rojo	6,9
105130600400010	6	4	1.770	9,23	9,4	transparent	8,3
105130600500010	6	5	1.770	9,23	14,7	transparent	10
105130700500010	7	5	1.770	9,23	14,7	transparent	12,1
105130800600010	8	6	1.770	13,3	21,2	transparent	15,2