

Terminal pera Nemag

Información del producto

El terminal de pera Nemag está diseñado para, en combinación con el eslabón rápido de unión Nemag, permita el paso suave de la unión a través de poleas para cable.

Coefficiente de seguridad: 5:1



Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza mínima de rotura MBL	Peso kg
Y6ATERPERN01	RP-1	10-11	1,5	10	0,4
Y6ATERPERN02	RP-2	12-13	2	14	0,4
Y6ATERPERN03	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6
Y6ATERPERN04	RP-4	16-17	3	22,5	0,9
Y6ATERPERN05	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3
Y6ATERPERN06	RP-6	20-21	5	35	1,5
Y6ATERPERN07	RP-7	22-24	7	42,5	2,2
Y6ATERPERN08	RP-8	25-27	8	52,5	2,4
Y6ATERPERN09	RP-9	28-30	11	70	3,7
Y6ATERPERN10	RP-10	31-33	13	85	4,1
Y6ATERPERN11	RP-11	34-36	15	95	5,9
Y6ATERPERN12	RP-12	37-39	17	110	6,7
Y6ATERPERN13	RP-13	40-42	21	125	9,3
Y6ATERPERN14	RP-14	43-45	26	155	10,5
Y6ATERPERN15	RP-15	46-48	30	180	12,1
Y6ATERPERN17	RP-17	52-56	42,5	240	21,3

Plano

