



Terminal pera Nemag

Información del producto

El terminal de pera Nemag está diseñado para, en combinación con el eslabón rápido de unión Nemag, permita el paso suave de la unión a través de poleas para cable.

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza mínima de rotura MBL	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G mm	H mm	I	Peso kg
Y6ATERPERN01	RP-1	10-11	1,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Y6ATERPERN02	RP-2	12-13	2	14	95	56	25	195	15,5	13,5	22	25	16	0,4
Y6ATERPERN03	RP-3	14-15	2,5	17,5	109	64	28	220	17,5	15,5	24	29	19	0,6
Y6ATERPERN04	RP-4	16-17	3	22,5	123	70	31	220	19,5	17,5	26	31	21	0,9
Y6ATERPERN05	RP-5	18-19	4,5	27,5	135	84	33	245	21	19	30	42	23	1,3
Y6ATERPERN06	RP-6	20-21	5	35	152	84	36	310	23	21	33	38	26	1,5
Y6ATERPERN07	RP-7	22-24	7	42,5	166	100	40	310	26	23	37	48	30	2,2
Y6ATERPERN08	RP-8	25-27	8	52,5	186	100	43	350	28	25	39	44	32	2,4
Y6ATERPERN09	RP-9	28-30	11	70	202	120	45	350	32	28	40	58	35	3,7
Y6ATERPERN10	RP-10	31-33	13	85	222	120	52	445	32	28,5	45	56	39	4,1
Y6ATERPERN11	RP-11	34-36	15	95	239	142	55	445	36	31,5	50	70	42	5,9
Y6ATERPERN12	RP-12	37-39	17	110	264	142	60	495	39	34,5	51	64	45	6,7
Y6ATERPERN13	RP-13	40-42	21	125	285	166	63	555	43	36,5	59	80	48	9,3
Y6ATERPERN14	RP-14	43-45	26	155	312	166	68	595	47	40	62	72	51	10,5
Y6ATERPERN15	RP-15	46-48	30	180	337	170	75	595	51	44	66	68	55	12,1
Y6ATERPERN17	RP-17	52-56	42,5	240	400	220	84	880	60	54	75	90	63	21,3

Plano

