

Cadena azul eslabón corto grado 10

Información del producto



Cadena de calidad europea aprobada para elevación.

- EN 818-2 + 25% de capacidad de carga.
- Alargamiento mínimo a la rotura: 20%.
- Carga de prueba de fabricación a 2,5 veces la WLL.

Marcado: According to standard, Al menos cada vigésimo enlace, o al menos un enlace por metro, está etiquetado con el fabricante, el grado y el código de trazabilidad.

Rango de temperatura: de -29°C hasta 205°C.

Acabado: Pintado azul.

Certificación: EN 818-2

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza mínima de rotura kN	Pitch Length mm	d	p	w1	w2	Peso kg
11.65DE01060DE0021	6	1,4	56,5	18	6	18	7,8	22,2	0,83
11.65DE01070DE0037	7	1,9	77	21	7	21	9,1	25,9	1,2
11.65DE01080DE0035	8	2,5	101	24	8	24	10,4	29,6	1,51
11.65DE01100DE0043	10	4	157	30	10	30	13	37	2,27
11.65DE01130DE0053	13	6,7	265	39	13	39	16,9	48,1	3,9
11.65DE01160DE0035	16	10	402	48	16	48	20,8	59,2	5,79
11.65DE01190DE0006	19	14	567	57	19	57	24,7	70,3	8,4
11.65DE01200DE0021	20	16	628	60	20	60	26	74	8,9
11.65DE01220DE0014	22	19	760	66	22	66	28,6	81,4	11,4
11.65DE01260DE0008	26	26,5	1.060	78	26	78	33,8	96,2	16
11.65DE01320DE0001	32	40	1.610	96	32	96	41,6	118	24,1

Plano

