



## Cadena azul eslabón corto grado 10

### Información del producto

Cadena de calidad europea aprobada para elevación.

- EN 818-2 + 25% de capacidad de carga.
- Alargamiento mínimo a la rotura: 20%.
- Carga de prueba de fabricación a 2,5 veces la WLL.

**Marcado:** According to standard, Al menos cada vigésimo enlace, o al menos un enlace por metro, está etiquetado con el fabricante, el grado y el código de trazabilidad.

**Rango de temperatura:** de -29°C hasta 205°C.

**Acabado:** Pintado azul.

**Certificación:** EN 818-2

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

| Referencia CYE     | Diámetro cadena<br>mm | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Fuerza mínima de rotura<br>kN | Pitch Length<br>mm | d  | p<br>mm | w1<br>mm | w2   | Peso<br>kg |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----|---------|----------|------|------------|
| 11.65DE01060DE0021 | 6                     | 1,4                                     | 56,5                          | 18                 | 6  | 18      | 7,8      | 22,2 | 0,83       |
| 11.65DE01070DE0037 | 7                     | 1,9                                     | 77                            | 21                 | 7  | 21      | 9,1      | 25,9 | 1,2        |
| 11.65DE01080DE0035 | 8                     | 2,5                                     | 101                           | 24                 | 8  | 24      | 10,4     | 29,6 | 1,51       |
| 11.65DE01100DE0043 | 10                    | 4                                       | 157                           | 30                 | 10 | 30      | 13       | 37   | 2,27       |
| 11.65DE01130DE0053 | 13                    | 6,7                                     | 265                           | 39                 | 13 | 39      | 16,9     | 48,1 | 3,9        |
| 11.65DE01160DE0035 | 16                    | 10                                      | 402                           | 48                 | 16 | 48      | 20,8     | 59,2 | 5,79       |
| 11.65DE01190DE0006 | 19                    | 14                                      | 567                           | 57                 | 19 | 57      | 24,7     | 70,3 | 8,4        |
| 11.65DE01200DE0021 | 20                    | 16                                      | 628                           | 60                 | 20 | 60      | 26       | 74   | 8,9        |
| 11.65DE01220DE0014 | 22                    | 19                                      | 760                           | 66                 | 22 | 66      | 28,6     | 81,4 | 11,4       |
| 11.65DE01260DE0008 | 26                    | 26,5                                    | 1.060                         | 78                 | 26 | 78      | 33,8     | 96,2 | 16         |
| 11.65DE01320DE0001 | 32                    | 40                                      | 1.610                         | 96                 | 32 | 96      | 41,6     | 118  | 24,1       |

## Plano

