Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garra para fijación en viga POWERTEX PBC-S1

Información del producto



POWERTEX

Diseño: La garra POWERTEX es ajustable a diferentes tipos de viga. Diseñada para proporcionar una sujeción rápida y apta para techos bajos.

Carga de prueba: 1,5 x carga de trabajo

Nota para aplicaciones en el sector del entretenimiento y teatro: Las abrazaderas de viga Powertex están diseñadas y certificadas conforme a las normas industriales de elevación (EN 13155).

Para cualquier aplicación en la que las cargas queden suspendidas sobre personas, por ejemplo en teatro, escenarios o rigging, asegúrese de que toda la instalación cumpla los requisitos de seguridad de la norma EN 17206

... *Más información*

Marcado: According to standard, CE-mark, Carga de trabajo, CE y número se serie individual
Acabado: Negro mate
Certificación: EN 13155, AS 4991

Coeficiente de seguridad: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garra para fijación en viga POWERTEX PBC-S1

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ancho viga mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Peso kg
Y6PGARRA0010	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5
Y6PGARRA0020	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5
Y6PGARRA0030	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5
Y6PGARRA0050	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11
Y6PGARRA0100	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16

© November 2026 - All Rights Reserved