



Grillete recto grado 6 con pasador cabeza plana Powertex

Información del producto

POWERTEX

Norma: según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVB, Grado A, Clase 2. Cumple requisitos EN 13889.

Material: aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero

Marcado: According to standard, CE-marked, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante

Acabado: galvanizado por inmersión en caliente

Certificación: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Size inch	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	H1	Peso kg
Y6AGREPUN003	0,33	3/16	10	21,85	5	6,3	14,5	29	0,025
Y6AGREPUN005	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042
Y6AGREPUN007	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068
Y6AGREPUN010	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13
Y6AGREPUN015	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185
Y6AGREPUN020	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29
Y6AGREPUN032	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58
Y6AGREPUN047	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93
Y6AGREPUN065	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45
Y6AGREPUN085	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06
Y6AGREPUN095	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91
Y6AGREPUN120	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15
Y6AGREPUN135	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5
Y6AGREPUN170	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97
Y6AGREPUN250	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22

Plano

