Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Grillete recto grado 6 con pasador cabeza plana Powertex

**Información del producto**



POWERTEX

**Norma:** según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVB, Grado A, Clase 2. Cumple requisitos EN 13889.

... *Más información*

**Material:** aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero
**Marcado:** According to standard, CE-mark, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante
**Acabado:** galvanizado por inmersión en caliente
**Certificación:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


**Coeficiente de seguridad:** 6:1
**Grado:** 6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Grillete recto grado 6 con pasador cabeza plana Powertex

## Plano




## Datos técnicos

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Size inch | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H1 mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6AGREPUN003 | 0,33 | 3/16 | 10 | 21,85 | 5 | 6,3 | 14,5 | 29 | 0,025 |
| Y6AGREPUN005 | 0,5 | 1/4 | 13 | 22 | 6,5 | 8 | 17,5 | 38 | 0,042 |
| Y6AGREPUN007 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 25,5 | 8 | 9,5 | 21 | 42,5 | 0,068 |
| Y6AGREPUN010 | 1 | 3/8 | 17 | 30,9 | 10 | 11,2 | 25 | 51,5 | 0,13 |
| Y6AGREPUN015 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 36,4 | 11 | 12,7 | 27 | 58 | 0,185 |
| Y6AGREPUN020 | 2 | 1/2 | 20,6 | 41,4 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 67 | 0,29 |
| Y6AGREPUN032 | 3,25 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 19 | 40 | 85 | 0,58 |
| Y6AGREPUN047 | 4,75 | 3/4 | 32 | 63 | 19 | 22 | 48 | 98,5 | 0,93 |
| Y6AGREPUN065 | 6,5 | 7/8 | 37 | 72 | 22 | 25 | 54 | 114 | 1,45 |
| Y6AGREPUN085 | 8,5 | 1 | 43,5 | 81,75 | 26,5 | 28 | 60 | 129,5 | 2,06 |
| Y6AGREPUN095 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 94 | 29 | 32 | 68 | 144 | 2,91 |
| Y6AGREPUN120 | 12 | 1-1/4 | 53 | 102 | 32 | 35 | 76 | 157 | 4,15 |
| Y6AGREPUN135 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 113,5 | 35 | 38 | 84 | 171 | 5,5 |
| Y6AGREPUN170 | 17 | 1-1/2 | 62 | 123 | 38 | 42 | 92 | 186 | 6,97 |
| Y6AGREPUN250 | 25 | 1-3/4 | 75 | 148 | 45 | 50 | 106 | 227 | 11,22 |

© November 2026 - All Rights Reserved