



Grillete lira grado 6 con pasador cabeza plana Powertex

Información del producto

POWERTEX

Norma: según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVA, Grado A, Clase 2. Cumple requisitos EN 13889.

Material: aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero

Marcado: According to standard, CE-marked, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante

Acabado: galvanizado por inmersión en caliente

Certificación: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Size inch	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	e	H1	Peso kg
Y6AGLIPUN003	0,33	3/16	10	22,6	5	6,3	14,5	15,5	29	0,026
Y6AGLIPUN005	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
Y6AGLIPUN007	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
Y6AGLIPUN010	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
Y6AGLIPUN015	1,5	7/16	18,5	42,9	11,3	12,7	27	29,5	58	0,2
Y6AGLIPUN020	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
Y6AGLIPUN032	3,25	5/8	27	60	16	18,6	40	43	85	0,65
Y6AGLIPUN047	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01
Y6AGLIPUN065	6,5	7/8	37	84,5	22	25	54	58	114	1,5
Y6AGLIPUN085	8,5	1	43,5	96,25	26,5	28	60	68,5	129,5	2,25
Y6AGLIPUN095	9,5	1-1/8	48	109	29	32	68	75	144	3,25
Y6AGLIPUN120	12	1-1/4	53	120,5	32	35	76	84	157	4,45
Y6AGLIPUN135	13,5	1-3/8	59	134	35	38	84	94	171	5,95
Y6AGLIPUN170	17	1-1/2	62	148,5	38	42	92	99	186	7,72
Y6AGLIPUN250	25	1-3/4	75	178	45	50	106	128	227	12,64
Y6AGLIPUN350	35	2	84	197,5	52	55	122	148	253	18,72
Y6AGLIPUN550	55	2-1/2	107	269,5	66	70	145	186	318	37
Y6AGLIPUN850	85	3	130	325	76	80	165	205	382	58

Plano

